

Löseanlagen:

## aludos FP1E



Zur Herstellung sofort gebrauchsfertiger Polymerlösungen mit maximaler Polymeraktivität. Eine frequenzgeregelte Exzentrerschneckenpumpe mit Regelgetriebe für die Polymerhandelsware ermöglicht auch hohe Ansetzkonzentrationen.

### Technische Daten:

Ansetzkonzentration:	0,2 - 2%
Lösewasser:	2,5 - 10 m <sup>3</sup>
Polymerkapazität:	5 - 100 l/h
Abmessungen:	B x H x T 850 x 1200 x 500
Spannung:	400 V / 3 ph / ca. 0,5 kW
Gewicht:	ca. 50 kg

### Anwendung:

- Papierindustrie
- Industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung
- Kläranlagen
  - Schlammwässerung / Schlammeindickung
  - Fest-/Flüssigtrennung

**aludos**  
automatisierte Löse-  
und Dosieranlagen GmbH

Auf dem Teich 23  
55459 Grolsheim

Telefon 067 27 - 89 79 42  
Telefax 067 27 - 89 79 43

mail@aludos.de  
www.aludos.de

**Werkstatt und Lager  
Großwallstadt**

Niedernberger Straße 7  
63868 Großwallstadt

Telefon 060 22 - 20 82 05  
Telefax 060 22 - 20 82 07