

Löseanlagen:

aludos FP2E



Zur Herstellung sofort gebrauchsfertiger Polymerlösungen mit maximaler Polymeraktivität. Der Aufbau mit 2 frequenzgeregelten Exzentrerschneckenpumpen mit Regelgetriebe ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:

Ansetzkonzentration:	0,2 - 2%
Lösewasser:	2,5 - 10 m ³
Polymerkapazität:	5 - 100 l/h
Abmessungen:	B x H x T 850 x 1200 x 500
Spannung:	400 V / 3 ph / ca. 0,9 kW
Gewicht:	ca. 65 kg
zusätzliche Pumpe:	Standby oder für Mischprodukte

Anwendung:

- Papierindustrie
- Industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung
- Kläranlagen
 - Schlammwässerung / Schlammeindickung
 - Fest-/Flüssigtrennung

aludos
automatisierte Löse-
und Dosieranlagen GmbH

Auf dem Teich 23
55459 Grolsheim

Telefon 06727-897942
Telefax 06727-897943

mail@aludos.de
www.aludos.de

**Werkstatt und Lager
Großwallstadt**

Niedernberger Straße 7
63868 Großwallstadt

Telefon 06022-208205
Telefax 06022-208207